

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PAR11 DIM 3.5W 2700K 300lm 36° 220V G4

PAR11 | Lámpara LED PAR11 mini dicroica, casquillo GU10



Áreas de aplicación

- Aplicaciones comerciales
- Interiores residenciales
- Iluminación de objetos
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear
- Ahorro de energía de hasta el 88 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales)
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- Garantía de tres años

Características del producto

- Vida útil: hasta 25.000 h
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Tipo de protección: IP20
- Casquillo: GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	3,5 W
Potencia del conjunto	3.50 W
Tensión nominal	220 V
Corriente nominal	30 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Factor de potencia	≥0,7

Datos fotométricos

Flujo luminoso	300 lm
Eficacia luminosa	86 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz	827
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcn

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	36 °
---------------------	------

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	47.00 mm
Diámetro	35,00 mm
Peso del producto	29,00 g

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	GU10
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Mate

PRESTACIONES

Regulable	Sí
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP20
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	LED PAR113,5W/8
------------------------	-----------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	LED
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	GU10
Largo	47,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	35.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	35.00 mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854027178	Caja unitaria 1	37 mm x 37 mm x 49 mm	33.00 g	0.07 dm ³
4099854027185	Embalaje de envío 12	234 mm x 84 mm x 60 mm	470.00 g	1.18 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.