

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DAMP PROOF LED SLIM ECO 36W/4000K

3960lm

DAMP-PROOF SLIM | Luminarias herméticas con LED integrado y dimensiones compactas



Áreas de aplicación

- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Talleres, cadenas de montaje

Beneficios del producto

- Luz distribuida de manera uniforme en funcionamiento normal
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 2 años de garantía

Características del producto

- Temperatura ambiente en funcionamiento: -20...+45 °C
- Temperatura del color disponible: 4.000 K, 6.500 K
- Alta eficacia luminosa: hasta 120 lm/W
- Ángulo de haz: 120°
- Vida útil: hasta 50.000 h
- Tipo de protección: IP65
- Resistencia a golpes: IK06


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	36,00 W
Tensión nominal	100...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3960 lm
Eficacia luminosa	110 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	80
Ángulo de radiación	110 °



LEDVANCE DAMP PROOF SLIM
36W 4000K

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1200,00 mm
Ancho	60,00 mm
Alto	35,00 mm
Peso del producto	310,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de protección	IP66
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Fuente de luz reemplazable	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

DESCARGAS

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LEDVANCE DAMP PROOF SLIM 36W 4000K
	Archivo IES (IES)	LEDVANCE DAMP PROOF SLIM 36W 4000K
	Archivo LDT (Eulumdat)	Damp proof slim 36w neutral
	Archivo LDT (Eulumdat)	Damp Proof Slim 36W Neutral
	Curva de distribución de luz tipo polar	LEDVANCE DAMP PROOF SLIM 36W 4000K

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075795549	Caja unitaria 1			
4058075795556	Embalaje de envío 0			

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.